

EXTRATOR SEMI AUTOMÁTICO DE LIPÍDIOS (gordura)

YK Extractor 4 Plus



O **YK Extractor 4 Plus** é um equipamento destinado à extração por solventes de lípidos, resíduos graxos e gorduras. Projetado para oferecer rapidez e eficiência, permite determinar o teor de gordura através de um sistema de extração totalmente automatizado, garantindo resultados fiáveis e consistentes.

DADOS TÉCNICOS

Modelo	YK Extractor 4
Provas	4 provas
Elevador	O sistema de elevação permite que o encaixe dos tubos seja realizado de forma totalmente automática.
Encaixe dos tubos de extração	Automático com vedação em VITON.
Recuperação do solvente	Automático com válvulas especiais para recolhimento de solventes.
Controle / Display	CLP (Controlador Lógico programável) que controla o equipamento e se comunica com o usuário através de teclas soft touch e display de LCD.
Temperatura de trabalho	Ambiente a 200°C.
Aquecimento	Resistência tubular em aço inox 304.
Bloco de aquecimento	Em alumínio usinado e escovado.
Isolamento térmico	Em fibra térmica.
Vidraria	4 condensadores recuperadores, fabricado em vidro borossilicato. 4 copos de extração, fabricados em vidro borossilicato. 1 tubo de recolhimento de solvente, fabricado em vidro borossilicato.
Refrigeração	Circulação de água de forma paralela nas serpentinas.
Gabinete	Construídas em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática.
Pés	Em borracha antiderrapante.
Potência	2.200 Watts.
Tensão	220 Volts.
Acompanha	01 Manual técnico digital.
Requisito	Local com fornecimento de água e local para escoamento de água.